

КАРТОЧКА ТОВАРА АПУ 700 СТО

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	
Наименование	Автоматическая промывочная установка АПУ 700
Объём моечного пространства	Диаметр корзины 700 мм, высота 400 мм
Грузоподъёмность	До 100 кг
Пример деталей для мойки	Детали двигателей и КПП легковых автомобилей
Какие загрязнения очищает	Почвенные, нефтяные и другие масложировые загрязнения (СОЖ, масла после штамповки, консервационные смазки, полировальные пасты, эмульсии), стружку, композиты.
Гарантия	24 месяца
Срок полезного использования	Не менее 7 лет
Доставка	Любой транспортной компанией. До терминала в Пензе бесплатно.
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ	
Мойка деталей АПУ 700 Профессиональная полностью автономная и автоматизированная установка для мойки деталей с вращающейся корзиной и открывающейся вверх крышкой. Эффективная очистка поверхностей от различных видов загрязнений осуществляется щелочным моющим раствором. Процесс обработки происходит в закрытом герметичном пространстве оборотным раствором, автоматически подогреваемом ТЭНами до 65°C. Раствор с помощью высокопроизводительного насоса из бака через С-образную рампу подаётся на деталь, тем самым осуществляется её промывка со всех сторон: сверху, снизу и сбоку. Система распыления «Гейзер Спрей» наносит моющий раствор под давлением на поверхности изделий, подлежащих очистке. Комплекс разнонаправленных форсунок позволяет проникать струям в самые труднодоступные места детали.	

Электромеханический привод корзины обеспечивает равномерную обработку деталей моющим раствором. Защита от заклинивания позволяет избежать серьезных повреждений оборудования при выпадении мелких деталей из корзины.

Защита от сухого пуска предотвращает запуск мойки деталей и перегорание ТЭНов при отсутствии в баке моющего раствора.

Время моечного цикла контролируется в автоматическом режиме. Предусмотрена защита персонала от случайного открытия крышки машины для мойки деталей во время работы. Очистка моющего раствора производится сетчатыми фильтрами.

Силовая рама позволяет продлить ресурс работы моечной машины за счет снижения воздействия вибраций на её корпус. Регулируемые винтовые опоры облегчают установку аппарата для мойки деталей на неподготовленных полах.

Имеется возможность подключения данной автоматической промывочной установки к электрической сети 220 В.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Корпус из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1,5 мм.
- Электромеханический привод корзины (380 В)
- Защита от заклинивания корзины
- Защита от сухого пуска
- Защита от случайного открытия крышки
- Цифровое реле времени
- Высокопроизводительный насос
- Электрика Dekraft (Schneider Electric)
- ТЭНы Ariston Italy
- Корзина из нержавеющей стали
- Рампа из нержавеющей стали
- Внутренние трубопроводы из нержавеющей стали
- Система GeyserSpray - разнонаправленные форсунки для удаления загрязнений из труднодоступных мест, с шагом 20-25 мм
- Сетчатые фильтры
- Силовая рама с регулируемыми опорами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Внешние размеры			Рабочее пространство		Резервуар, л	Грузоподъемность, кг	Напряжение, В	Мощность, кВт	Масса, кг
	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Диаметр, мм	Высота, мм					
АПУ 700	825	960	1000	700	400	80	100	220/380	3,0	90